



Einfach-Rollenketten, ISO 606/DIN 8187 (europäische Bauart)

DIN	Teilung		Innere	Rollen-	Bolzen-	Innen-	Laschen-	Mitten-	Bolzen-
ISO-			Breite	Drm.	Drm.	glied-	höhe	maß	länge
Nr.	P	P	W	R	D	breite	H	C	
	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
04		6,0	2,80	4,00	1,85	4,1	5,0		7,4
05B-1		8,0	3,00	5,00	2,31	4,77	7,1		8,6
06B-1	0,375	9,525	5,72	6,35	3,28	8,53	8,2		13,5
081	0,50	12,7	3,30	7,75	3,66	5,8	9,9		10,2
083	0,50	12,7	4,88	7,75	4,09	7,9	10,3		12,9
084	0,50	12,7	4,88	7,75	4,09	8,8	11,1		14,8
085	0,50	12,7	6,38	7,77	3,58	9,07	9,9		14,0
08B-1	0,50	12,7	7,75	8,51	4,45	11,3	11,6		17,0
10B-1	0,625	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6		19,6
12B-1	0,75	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	15,9		22,7
16B-1	1,00	25,4	17,02	15,88	8,28	25,4	20,5		36,1
20B-1	1,25	31,75	19,56	19,05	10,19	29,0	25,7		40,4
24B-1	1,50	38,1	25,40	25,40	14,63	37,9	33,0		53,8
28B-1	1,75	44,45	30,99	27,94	15,90	46,5	37,0		63,3
32B-1	2,00	50,8	30,99	29,21	17,81	45,5	41,2		65,1